

## Wykaz urządzeń i zestawów wymaganych do dostawy i montażu na placu zabaw

Szkoła: **1.PO-15.WK Wnory-Kużele**

Symbol Zamawiającego	Nazwa	Opis	j. miary	Ilość
1.PO-15.WK.p.113	Tablica Rysunkowa	Edukacyjny, wolnostojący panel z powierzchnią do rysowania. Wykonanie: Kartonówka 100x100mm, kotwy stalowe, elementy stalowe malowane proszkowo, sklejka wodoodporna, nogi w grunt. Wymiary: 1,5x 1,8m	szt.	1
1.PO-15.WK.p.114	Karuzela tarczowa z poręczą ochronną, np. Hyzio lub porównywalna	Karuzela z siedziskami dla kilkorga dzieci. Zamontowany pośrodku talerz pełni funkcję kierownicy, dzięki której dzieci same mogą wprawiać karuzelę w ruch. Płyta podestowa karuzeli wykonana jest z aluminiowej blachy ryflowanej. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE.	szt.	1
1.PO-15.WK.p.115	Bujak na sprężynie HDPE 15mm. - Koń	Jednoosobowa huśtawka na sprężynie. Wzór koń. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE o grubości min. 15 mm. Metalowy klin wspawany po połowie obwodu między pierwszym niepełnym i pierwszym czynnym zwojem zabezpieczający przed zakleszczeniem palców dziecka. Element zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe (podkład cynkowy i nawierzchniowy lakier proszkowy). Konstrukcja mocowania - stalowa rynienka pomalowana podkładem i lakierem proszkowym. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane. Mocowanie połączone ze sprężyną. Stelaż urządzeń stanowią wycięte formatki o odpowiednim kształcie. Zakończenia elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami. Fundament z betonu klasy min. C12/15. Wysokość fundamentu nie mniej niż 36 cm, podstawa o wymiarach min. 40x40 cm. Sprężyna wykonana z pręta Ø20 mm ze stali. Przebadana na obecność pęknięć i rys defektoskopem magnetycznym, ze świadectwem odbioru na zgodność wykonania z normami.	szt.	1
1.PO-15.WK.p.116	Huśtawka ważka drewniana pojedyncza dla 2 dzieci	Huśtawka wagowa dwuosobowa. Materiał: drewno sosnowe klejone, impregnowane ciśnieniowo. Przeznaczona dla dzieci w wieku 3-12 lat. Wysokość upadku: 0,85 m. Wymiar strefy bezpieczeństwa: 3,35x6,0m, powierzchnia sfery bezpieczeństwa: 20m <sup>2</sup> .	szt.	1
1.PO-15.WK.p.207	Kosz na śmieci <u>(dodatkowy-nie uwzględniony w przedmiarze placu zab.)</u>	Metalowy kosz na śmieci z daszkiem i trwałym zamocowaniem w gruncie. Wymiary (dł-0,45 m, szer. 0,30 m, wys. 1 m)	szt.	1

**Na wszystkie ww. urządzenia wymagany jest certyfikat / świadectwo dopuszczenia potwierdzające zgodność z normą PN-EN 1176:2009, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą**